

ASSP Nit zrywalny ze stopu aluminium z trzpieniem stalowym rozprężny (do materiałów miękkich)

ŚREDNICA NITA D	WIELKOŚĆ OTWORU (mm)	DŁUGOŚĆ NITA L	ZAKRES CHWYTU G	ŚREDNICA ŁBA H	GRUBOŚĆ ŁBA T	STANDARDOWA WYTRZYMAŁOŚĆ N. (min.)	
						ŚCINANIE	ZRYWANIE
3.2mm	3.5 - 3.6	8 10 12 14 16 18 20 25	2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 12 - 16 16 - 21	5.8 - 6.5	1.2	535	650
4.0mm	4.3 - 4.4	8 10 12 14 16 18 20 25	2 - 3.5 3.5 - 5.5 5.5 - 7.5 7.5 - 9.5 9.5 - 11.5 11.5 - 13.5 13.5 - 15.5 15.5 - 20.5	7.0 - 8.0	1.5	850	1020
4.8mm	5.1 - 5.2	10 12 14 16 18 20 25 30	2 - 5 5 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 13 - 15 15 - 20 20 - 25	8.5 - 9.5	1.6	1160	1420

Zaprojektowane do użycia przy łączeniu materiałów miękkich, łamliwych oraz cienkich. Łeb w kształcie „płatka” zapewnia zamaskowanie niewymiarowych i nieregularnych otworów.

