

STS

Nit zrywalny ze stali nierdzewnej ze stalowym trzpieniem.

KOD NITA	ŚREDNICA NITA D	WIELKOŚĆ OTWORU (mm)	DŁUGOŚĆ NITA L	ZAKRES CHWYTU G	ŚREDNICA GŁÓWKI H	GRUBOŚĆ GŁÓWKI T	STANDARDOWA WYTRZYMAŁOŚĆ N. (min.)	
							ŚCINANIE	ZRYWANIE
425 431 438 445 450 463	3.2mm	3.3 3.4	6.4 7.9 9.5 11.1 12.7 15.9	do 3.2 3.2 - 4.8 4.8 - 6.4 6.4 - 8 8 - 9.6 9.6 - 12.8	6 6.7	1	420	530
525 531 538 545 550 563 575	4.0mm	4.1 4.2	6.4 7.9 9.5 11.1 12.7 15.9 19	do 2.4 2.4 - 4 4 - 5.6 5.6 - 7.4 7.4 - 8.7 8.7 - 12.1 12.1 - 15.1	7.5 8.3	1.3	850	1020
631 638 645 650 663 675 687 6100	4.8mm	4.9 5	7.9 9.5 11.1 12.7 15.9 19 22.2 25.4	do 3.2 3.2 - 6.6 6.6 - 7.9 7.9 - 11.3 11.3 - 14.3 14.3 - 17.4 17.4 - 20.6	9 10	1.5	1160	1420

Zaprojektowane do użycia w połączeniach wymagających dużej wytrzymałości oraz odporności na korozję.

